A réussi avec succès LE PROTOCOL en conditions sollicitantes





PRÜFZEUGNIS

utp umwelttechnik pöhnl GmbH Weidenberger Str. 2-4, D-95517 Seybothenreuth

> VEOLIA-Protokol "Kleinkläranlagen für 5 EW"

Kleinkläranlage klärofix® SBR-Verfahren

Mittlere BSB₅ Fracht (Zulauf)	0,27	kg BSB ₅ /d	
Hydraulischer Tageszufluss	0,75	m³/d	
Werkstoff	Beton		
Reinigungsleistung (Nominalphasen)	CSB	92,3 %	
	BSB ₅	98,3 %	
	SS	93,4 %	
	P _{ges}	30,4 %	
	NH ₄ -N*	98,6 %	
Stromverbrauch / Leistungsaufnahme * Ermittelt für Temperaturen ≥ 12°C im Bioreaktor.	1,6	kWh/d 4	

Geprüft durch:

PIA - Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH

(PIA GmbH) Hergenrather Weg 30

D-52074 Aachen

Zertifiziert nach ISO 9001:2000

Notified Body Nr.: 1739

Dieses Zeugnis ersetzt weder die Konformitätserklärung noch die CE-Kennzeichnung.

Genrin - tested - tests

Ramin Salehi

Juni 2009